


Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912 <sup>1)</sup>	8.8	
ISO 4762		
BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		M3								
		BN 272		BN 2		BN 3		BN 4		
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	
L	4	•	•			•	•			100/IP
	5	•	•			•	•			
	6	•	•			•	•			
	8	•	•			•	•			
	10	•	•			•	•			
	12	•	•			•	•			
	(14)	•	•			•	•			
	16	•	•			•	•			
	(18)	•	•			•	•			
	20	•	•			•	•			
	(22)	•	•			•	•			
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	
30			•	•			•	•		
35			•	•			•	•		
40			•	•			•	•		
45			•	•						
50			•	•						
60			•	•						

d <sub>1</sub>		M4									
		BN 272			BN 2		BN 3		BN 4		
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	1000	100	1000	
L	5	•	•	•			•	•			100/IP
	6	•	•	•			•	•			
	8	•	•	•			•	•			
	10	•	•	•			•	•			
	12	•	•	•			•	•			
	(14)	•	•	•			•	•			
	16	•	•	•			•	•			
	(18)	•	•	•			•	•			
	20	•	•	•			•	•			
	(22)	•	•	•			•	•			
	25	•	•	•			•	•	•	•	
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
35				•	•			•	•		
40				•	•			•	•		
45				•	•			•	•		
50				•	•			•	•		
60				•	•						
70				•	•						
80				•	•						
		100/IP		IP	100/IP						

1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.




Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato




DIN 912 <sup>1)</sup>		8.8	
ISO 4762			
BN 272			schwarz/noires
BN 2			schwarz/noires
BN 3			verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4			verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		M5									
		BN 272 			BN 2 		BN 3 			BN 4 	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	6	•	•	•			•	•	•		
	8	•	•	•			•	•	•		
	10	•	•	•			•	•	•		
	12	•	•	•			•	•	•		
	(14)	•	•	•			•	•	•		
	16	•	•	•			•	•	•		
	(18)	•	•	•			•	•	•		
	20	•	•	•			•	•	•		
	(22)	•	•	•			•	•	•		
	25	•	•	•			•	•	•		
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40				•	•				•	•
	45				•	•				•	•
	50				•	•				•	•
	55				•	•				•	•
60				•	•				•	•	
70				•	•				•	•	
80				•	•						
90				•	•						
100				•	•						
		100/IP		IP	100/IP			IP	100/IP		


1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato




DIN 912 <sup>1)</sup>	8.8	
ISO 4762		
BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		M6									
		BN 272			BN 2		BN 3			BN 4	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	6	•	•	•			•	•	•		
	8	•	•	•			•	•	•		
	10	•	•	•			•	•	•		
	12	•	•	•			•	•	•		
	(14)	•	•	•			•	•	•		
	16	•	•	•			•	•	•		
	(18)	•	•	•			•	•	•		
	20	•	•	•			•	•	•		
	(22)	•	•	•			•	•	•		
	25	•	•	•			•	•	•		
	30	•	•	•			•	•	•		
	35	•	•	•	•	•				•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	55	•	•	•	•	•				•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65	•	•	•	•	•				•	•	
70				•	•				•	•	
(75)				•	•				•	•	
80				•	•				•	•	
90				•	•				•	•	
100				•	•				•	•	
110				•	•				•	•	
120				•	•				•	•	
		100/IP	IP			100/IP			IP	100/IP	


<sup>1)</sup> Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato




DIN 912 <sup>1)</sup>	8.8	
ISO 4762		
BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		M8									
		BN 272			BN 2		BN 3			BN 4	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	10	•	•	•			•	•	•		
	12	•	•	•			•	•	•		
	(14)	•	•	•			•	•	•		
	16	•	•	•			•	•	•		
	(18)	•	•	•			•	•	•		
	20	•	•	•			•	•	•		
	(22)	•	•	•			•	•	•		
	25	•	•	•			•	•	•		
	30	•	•	•			•	•	•		
	35	•	•	•	•	•	•	•	•		
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	65				•	•				•	•
	70	•	•	•	•	•				•	•
	(75)				•	•				•	•
	80				•	•				•	•
	(85)				•	•				•	•
90				•	•				•	•	
100				•	•				•	•	
110				•	•				•	•	
120				•	•				•	•	
130				•	•				•	•	
140				•	•						
150				•	•						
160				•	•						
180				•	•						
200				•	•						
220				•	•						
240				•	•						
260				•	•						
		100/IP		IP	100/IP		100/IP		IP	100/IP	
					50/IP					50/IP	


1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato




DIN 912 <sup>1)</sup>	8.8	
ISO 4762		
BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		M10									
		BN 272			BN 2		BN 3			BN 4	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	12	•	•	•			•	•	•		
	(14)	•	•	•			•	•	•		
	16	•	•	•			•	•	•		
	(18)	•	•	•			•	•	•		
	20	•	•	•			•	•	•		
	(22)	•	•	•			•	•	•		
	25	•	•	•			•	•	•		
	30	•	•	•			•	•	•		
	35	•	•	•			•	•	•		
	40	•	•	•			•	•	•		
	45				•	•				•	•
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	55				•	•				•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	65				•	•				•	•
	70	•	•	•	•	•				•	•
	(75)				•	•				•	•
	80				•	•				•	•
	(85)				•	•				•	•
	90				•	•				•	•
100				•	•				•	•	
110				•	•				•	•	
120				•	•				•	•	
130				•	•				•	•	
140				•	•						
150				•	•						
160				•	•						
180				•	•						
200				•	•						
220				•	•						
240				•	•						
260				•	•						
280				•	•						
300				•	•						
		100/IP		IP	100/IP 50/IP		100/IP		IP	100/IP 50/IP	


1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912<sup>1)</sup>

8.8



ISO 4762


BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues

Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		M12									
		BN 272			BN 2		BN 3			BN 4	
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	16	•	•	•			•	•	•		
	(18)	•	•	•							
	20	•	•	•			•	•	•		
	(22)	•	•	•							
	25	•	•	•			•	•	•		
	30	•	•	•			•	•	•		
	35	•	•	•			•	•	•		
	40	•	•	•			•	•	•		
	45	•	•	•			•	•	•		
	50	•	•	•			•	•	•		
	55				•	•				•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	65				•	•				•	•
	70	•	•	•	•	•				•	•
	(75)				•	•				•	•
	80				•	•				•	•
	(85)				•	•				•	•
	90				•	•				•	•
100				•	•				•	•	
110				•	•				•	•	
120				•	•				•	•	
130				•	•				•	•	
140				•	•				•	•	
150				•	•				•	•	
160				•	•				•	•	
180				•	•						
200				•	•						
220				•	•						
240				•	•						
260				•	•						
280				•	•						
300				•	•						
		100/IP		IP	100/IP		50/IP		IP	100/IP	
										50/IP	
										25/IP	


1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912 <sup>1)</sup>	8.8	
ISO 4762		
BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues


Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>		(M14)			
		BN 272	BN 2	BN 3	BN 4
Bei Bezug von		100	100	100	100
L	25	•		•	
	30	•		•	
	35	•		•	
	40	•		•	
	45	•		•	
	50	•		•	
	55	•		•	
	60		•		•
	65		•		
	70		•		•
	(75)		•		
	80		•		•
	90		•		•
	100		•		•
	110		•		•
120		•		•	
130		•			
140		•			
150		•			
160		•			
		100	50 20	100	50

<sup>1)</sup> Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.


Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Viti a testa cilindrica con esagono incassato



DIN 912 <sup>1)</sup>	8.8	
ISO 4762		
BN 272		schwarz/noires
BN 2		schwarz/noires
BN 3		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4		verzinkt-blau/zing.bleues


Pakete / paquets

IP Industriepakete / paquets industriels

d <sub>1</sub>	M16				(M18)		
	BN 272	BN 2	BN 3	BN 4	BN 272	BN 3	BN 4
Bei Bezug von	100	1000	100	100	100	100	100
L	25	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•
	35	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•
	45	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•
	55	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•
	65			•		•	
	70	•	•	•	•		•
	(75)			•			•
	80			•			•
	(85)			•			•
	90			•			•
	100			•			•
	110			•			•
	120			•			•
130			•			•	
140			•			•	
150			•			•	
160			•			•	
180			•			•	
200			•			•	
220			•			•	
240			•			•	
260			•			•	
300			•			•	
400			•			•	
	100/IP		50	100	50	50	
	50/IP		25	50	25	25	
			1				

1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.

Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

Vis à tête cylindrique à six pans creux


Viti a testa cilindrica con esagono incassato

DIN 912<sup>1)</sup>

8.8



ISO 4762



BN 272			schwarz/noires
BN 2			schwarz/noires
BN 3			verzinkt-blau/zing.bleues
BN 4			verzinkt-blau/zing.bleues

d <sub>1</sub>	M20				(M22)	M24				(M27)	
	 BN 272	 BN 2	 BN 3	 BN 4	 BN 272	 BN 272	 BN 2	 BN 3	 BN 4	 BN 272	 BN 2
Bei Bezug von	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	35	•		•		•		•			
	40	•		•		•		•			
	45	•		•		•		•			
	50	•		•		•		•			
	55	•		•		•		•			
	60	•		•		•		•			
	65	•		•		•		•			
	70	•		•		•		•		•	
	(75)										
	80	•	•		•		•		•		•
	90		•		•		•		•		•
	100		•		•		•		•		•
	110		•		•		•		•		•
	120		•		•		•		•		•
	130		•		•		•		•		•
	140		•		•		•		•		•
150		•		•		•		•		•	
160		•		•		•		•		•	
180		•		•		•		•		•	
200		•		•		•		•		•	
220		•		•		•		•		•	
240		•		•		•		•		•	
260		•		•		•		•		•	
300		•		•		•		•		•	
400		•		•		•		•		•	
	50 25	25 1	50	25	25	25	1	25	1	1	1

d <sub>1</sub>	M30		M36	
	 BN 272	 BN 2	 BN 272	 BN 2
Bei Bezug von	100	100	100	100
L	60	•		
	70	•		
	80	•		•
	90			•
	100	•		•
	120		•	•
	140		•	•
	160		•	•
	180		•	•
	200		•	•
	220		•	•
	240		•	•
260		•	•	
280		•	•	
300		•	•	
400		•	•	

← 1.004

1) Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.  
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.