




DIN 7980

Norme abrogée

430-530 HV



BN 774

Rondelles ressort

pour vis à tête cylindrique

Acier ressort 430-530 HV

zingué-bleu

- ~ČSN 021740



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

[3D Cadenas](#)

D'autres procédés de revêtement sur demande.

Article#	Customer Article#		d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	s
1277235		M3	3,1	3,4	5,6	1
1277243		M4	4,1	4,4	7	1,2
1277251		M5	5,1	5,4	8,8	1,6
1277278		M6	6,1	6,5	9,9	1,6
1277286		M8	8,1	8,5	12,7	2
1277294		M10	10,2	10,7	16	2,5
1277308		M12	12,2	12,7	18	2,5
1277316		M14	14,2	14,7	21,1	3
1277324		M16	16,2	17	24,4	3,5
1277332		M18	18,2	19	26,4	3,5
1277340		M20	20,2	21,2	30,6	4,5
1437089		M22	22,5	23,5	32,9	4,5
1437097		M24	24,5	25,5	35,9	5
1437100		M27	27,5	28,5	38,9	5
1437119		M30	30,5	31,7	44,1	6
1437127		M36	36,5	37,7	52,2	7