


**DIN 127 B**

Norme abrogée

**BN 761****Rondelles ressort**

sans becs

Acier ressort

noir

- ~UNI 1751 B
- ~ČSN 021741

 [3D Cadenas](#)

 Nous recommandons DIN 128 A (rondelles élastiques cintrées) pour de nouvelles constructions: BN 768 / BN 769 / BN 770
Rondelles ressort pour filetages UNC, UNF et Ww: BN 767
D'autres procédés de revêtement sur demande.

Article#	Customer Article#		d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	s
1275275		M2	2,1	2,4	4,4	0,5
1275291		M2,5	2,6	2,9	5,1	0,6
1275313		M3	3,1	3,4	6,2	0,8
1275321		M3,5	3,6	3,9	6,7	0,8
1275348		M4	4,1	4,4	7,6	0,9
1275364		M5	5,1	5,4	9,2	1,2
1275372		M6	6,1	6,5	11,8	1,6
1275399		M8	8,1	8,5	14,8	2
1275402		M10	10,2	10,7	18,1	2,2
1275410		M12	12,2	12,7	21,1	2,5
3209857		M14	14,2	14,7	24,1	3
1275437		M16	16,2	17	27,4	3,5
1275453		M20	20,2	21,2	33,6	4
1275461		M22	22,5	23,5	35,9	4
1224514		M24	24,5	25,5	40	5
1224522		M27	27,5	28,5	43	5
1224530		M30	30,5	31,7	48,2	6
1224557		M36	36,5	37,7	58,2	6
1224565		M39	39,5	40,7	61,2	6
1224581		M42	42,5	43,7	68,2	7
1224611		M48	49	50,5	75	7